

ALIMENTATORI UNIVERSALI - PER P.C. - CARICABATTERIE USB



Alimentatore multitemperatura con spinotti intercambiabili

Tensioni di uscita: 3 - 4,5 - 5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V dc - **0,6 A**
Tensione di ingresso: 110 ÷ 240 Vac

660 - 1070

Alimentatore multitemperatura con spinotti intercambiabili

Tensioni di uscita: 3 - 4,5 - 5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V dc - **1,0 A**
Tensione di ingresso: 110 ÷ 240 Vac

660 - 1072

Alimentatore multitemperatura con spinotti intercambiabili

Tensioni di uscita: 3 - 4,5 - 5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V dc - **1,5 A**
Tensione di ingresso: 110 ÷ 240 Vac

660 - 1074

Alimentatore multitemperatura con spinotti intercambiabili

Tensioni di uscita: 3 - 4,5 - 5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V dc - **2,25 A**
Tensione di ingresso: 110 ÷ 240 Vac

660 - 1076



Alimentatori universali automatico per Netbook - Notebook - PC

Alimentatori multifunzionali con selezione di tensione automatica.
Con protezione da sovratemperatura, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito.
In dotazione 8 plug intercambiabili, compatibili con la maggior parte dei modelli.

Cessano di caricare quando la batteria è completamente carica

Tensione di ingresso: 100~240V ac - **Potenza massima: 40W**
Tensione di uscita (in base al connettore) : 15V ~ 19.5V dc
Dimensioni: 96 x 44 x 29 mm - Peso: 230 gr

660 - 1091

Tensione di ingresso: 100~240V ac - **Potenza massima: 90W**
Tensione di uscita (in base al connettore) : 15V ~ 19.5V dc
Dimensioni: 132 x 57 x 30 mm - Peso: 335 gr

660 - 1093

Tensione di ingresso: 100~240V ac - **Potenza massima: 120W**
Tensione di uscita (in base al connettore) : 15V ~ 19.5V dc
Dimensioni: 135 x 58 x 31 mm - Peso: 392 gr

660 - 1094



Caricatore per auto 1 porta USB per iPhone - Smartphone

Funzione di ricarica USB per auto e camion 12-24V
Protezione elettronica contro il sovraccarico
Tensione di ingresso: 12-24 V ac
Tensione di uscita: 5 V dc - Max. 1000 mA (5W)

660 - 1027



Caricatore per casa 1 porta USB per iPhone - Smartphone

Caricatore compatto con spina 2P 10 A
Protezione elettronica contro il sovraccarico
Tensione di ingresso: 110 ÷ 240 Vac 50/60HZ
Tensione di uscita: 5 V dc - Max. 1000 mA (5W)

660 - 1030



Alimentatore USB da viaggio con spine intercambiabili

Tensione ingresso: 110 ÷ 240 Vac 50/60HZ
Quattro uscite USB tipo A femmina - 5V dc 2 A (da 1 a 4 porte)
Utilizzando 1 sola porta USB 5V 2,1 A
Utilizzando contemporaneamente 2 porte USB 5V 1,05 A ciascuna
Utilizzando contemporaneamente 3 porte USB 5V 0,75 A ciascuna
Utilizzando contemporaneamente 4 porte USB 5V 0,50 A ciascuna
Tre spine in dotazione per la maggior parte di prese esistenti
Led di carica - Ideale per Apple - Netbook - Cellulari

660 - 1060