

AIRNET

PULITORE IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI

CARATTERISTICHE

Base:	Miscela di detergenti pulitori e soluzione idroalcolica
Propellente:	Idrocarburi denaturati, inodori e atossici.
Aspetto:	Schiuma bianca
pH:	7/8
CFC Free	

CAMPI D'IMPIEGO

CLIMATIZZATORI AUTO
CLIMATIZZATORI INDUSTRIALI
TESSUTI

DESCRIZIONE

AIRNET è un pulitore igienizzante spray per climatizzatori industriali ed auto. Grazie alla sua speciale formula crea una schiuma densa che penetra nei canali dei condizionatori eliminando lo sporco, le incrostazioni, rimuove i cattivi odori formati da batteri e microorganismi.

Ha un'essenza che profuma l'ambiente.

Non intacca la vernice.

Indicato anche per igienizzare e pulire stoffe, sedili, tessuti, scarpe.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Spruzzare sull'oggetto da pulire utilizzando il tubicino in dotazione per meglio raggiungere le parti meno accessibili.

PER CLIMATIZZATORE AUTO:

Spegnere l'impianto di climatizzazione, inserire la cannucchia nel canale del condizionatore e se necessario rimuovere il filtro.

Spruzzare il prodotto per 5-7 secondi per riempire bene i canali di areazione così che il prodotto penetri bene e pulisca tutte le parti. Aspettare 15 minuti prima di far ripartire l'impianto.

PER CLIMATIZZATORI INDUSTRIALI:

Spruzzare il prodotto sul ripiano freddo e nel canale, usando la cannucchia da 60 cm che permette di raggiungere anche le parti più difficili.

STOCCAGGIO

Conservare le bombolette al riparo da fonti di calore, mantenendo una temperatura inferiore ai 35°C, evitare un'esposizione diretta al sole.

Il prodotto ha durata utile di 12 mesi dalla data di produzione riportata sulla bomboletta.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml

Cartoni da 12 pezzi

Codice 13110/04

Data ultima revisione: 06/05/2020

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorizations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMark of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet



AUTOSIL

LUBRIFICANTE DIELETTRICO IDROREPELENTE SPRAY

CARATTERISTICHE

Base:	Fluido di silicone MS ad alta viscosità
Rigidità dielettrica:	10 KV/mm.
Intervallo d'impiego:	Da - 55 a + 220° C.
Propellente:	Idrocarburi denaturati inodori atossici. NON CONTIENE CFC

PROPRIETA'

E' un ottimo idrorepellente e un eccezionale dielettrico.

Un velo di AUTOSIL sull'impianto elettrico; bobine, cavi e isolatori delle candele, è sufficiente per proteggere dall'umidità e dall'acqua, consentendo l'accensione del motore anche in condizioni di eccezionale umidità o dopo il lavaggio.

Protegge i morsetti delle batterie eliminando la corrosione e l'ossidazione, minimizza le perdite elettriche prolungandone il rendimento.

Prolunga la durata delle guarnizioni in gomma e plastica, delle guaine e dei cavi elettrici riducendone l'indurimento e le screpolature dovute al sole, calore, gelo e agenti atmosferici.

Lubrifica le cerniere delle porte, le serrature, le antenne telescopiche e gli snodi dei tergicristalli, preservandoli dal blocco dovuto al gelo.

Protegge le parti cromate dall'umidità e dagli agenti aggressivi.

CAMPI D'IMPIEGO

Auto - moto - nautica da diporto - attrezzature subacquee.

Ausiliario per l'industria.

DESCRIZIONE

Lubrificante di cerniere, serrature, guarnizioni, cavi in gomma, materie plastiche, antenne telescopiche, ecc.

Protezione dalla salsedine, dall'umidità, dall'acqua e dagli agenti atmosferici, dei sistemi di accensione, dei terminali di batterie auto - moto - natanti.

Protezione e lubrificazione di attrezzature subacquee.

Elettronica e Vari.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Pulire accuratamente con panno pulito e spruzzare da una distanza di circa 30 cm.

Evitare di spruzzare AUTOSIL sui punti di contatto dei collegamenti elettrici; eseguire prima l'allacciamento quindi spruzzare AUTOSIL.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 200 ml

Cartoni da 25 pezzi

Codice 15110/02

Data ultima revisione 25.11.2016

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorizations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® Indica il Registrato Trade/Mark of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet



JET

GENERATORE PORTATILE DI GAS PULITI

CARATTERISTICHE

Base: Miscela di gas ecologici, inodori, atossici e non infiammabili

PROPRIETA'

- NON CONTIENE SOSTANZE DANNOSE PER L'OZONO E PER L'AMBIENTE

CAMPI D'IMPIEGO

INDUSTRIA ELETTRONICA

FOTOGRAFIA

MECCANICA

INFORMATICA



DESCRIZIONE

JET è la soluzione economica e pratica per avere un piccolo compressore sempre a portata di mano. E' indicato per eliminare polvere e residui da qualsiasi superficie: tastiere del computer, schermi, tavoli da lavoro, apparecchi fotografici, telecamere, tv, hi-fi, ecc.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Spruzzare sull'oggetto da pulire utilizzando il tubicino in dotazione per meglio raggiungere le parti meno accessibili.

NON CAPOVOLGERE LA BOMBOLETTA.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml

Cartoni da 12 pezzi

Codice 19110/04

Data ultima revisione 02.12.2016

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief as of the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorizations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its own specifications. The manufacturer cannot be held responsible in case of damage caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMark of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data-sheet

METACLEAN

PULITORE DETERGENTE SPRAY PER METALLI

CARATTERISTICHE

Base:	Miscela di solventi e sgrassanti a bassa tensione superficiale.
Colore:	Limpido trasparente.
Propellenti:	Idrocarburi denaturati, inodori e atossici.
NON CONTIENE CFC	

PROPRIETÀ

- NON LASCIA TRACCE D'UNTO
- EVAPORA RAPIDAMENTE

CAMPI D'IMPIEGO

METALLI

DESCRIZIONE

METACLEAN è uno sgrassante, pulitore spray per metalli in genere.

Elimina ogni tipo di sporco presente sul metallo: macchie di olio, grasso, incrostazioni, catrame, residui carboniosi, colla e unto.

Indicato per pulire superfici metalliche, in acciaio, in ferro e in alluminio.

Evapora rapidamente e non lascia residui di unto.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Agitare la bomboletta prima dell'uso.

Spruzzare sulla parte trattata; attendere circa 20 secondi che il prodotto penetri in profondità e pulire con un panno o con aria compressa.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml

Cartoni da 12 pezzi

Codice 16610/04

Data ultima revisione 02.12.2016

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorizations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damage caused by incorrect use of the product.

© Intellectual Registered Trademarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet



PULISIL

PULITORE DISOSSIDANTE PER CONTATTI ELETTRICI

CARATTERISTICHE

Base:	Miscela di detergenti pulitori.
Propellente:	Idrocarburi, denaturati inodori e atossici
Aspetto:	Liquido incolore.
Rigidità dielettrica:	40 KV

PROPRIETÀ

- Per contatti elettrici;
- Evaporazione molto rapida.

DESCRIZIONE

PULISIL è pulitore, detergente e protettivo per contatti elettrici elettronici, orologerie, meccanica di precisione, ecc.

Ha un buon potere penetrante e una bassa tensione superficiale, è in grado di sciogliere e asportare lo sporco.

Può essere utilizzato per la pulizia di cursori, potenziometri, supporti di valvole, distributori, ecc.

Lascia un velo lubrificante e protettivo contro l'ossidazione.

Non intacca le materie plastiche, non conduce corrente e non è tossico.

E' dotato di un piccolo tubicino che gli permette di raggiungere e pulire le parti meno accessibili.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Agitare la bomboletta prima dell'uso.

Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare e lasciare penetrare per qualche minuto.

In caso di ossidazioni accentuate o di grippaggio, ripetere l'operazione.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 200 ml

Cartoni da 12 pezzi

Codice 15710/02

Data ultima revisione: 16/07/2020

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorizations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damage caused by incorrect use of the product.

® Incolitec s. Registered TradeMark of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet



SBLOCSIL

SBLOCCANTE LUBRIFICANTE

CARATTERISTICHE

Base:	Miscela d'idrocarburi e lubrificanti a bassa tensione superficiale
Aspetto:	Liquido ambrato
Propellente:	Idrocarburi, denaturati, inodori e non tossici.
Potere coprente:	Con una bomboletta da 400 ml si può coprire più di 30 mq.
Resistenza a temperature:	Da -40 a + 150°C
Viscosità a 25°C:	1,9 cSt
NON CONTIENE CFC	

PROPRIETÀ

Non contiene silicone.

Specifiche: MIL-C-23411
MIL-C-16173D

Sbloccante rapido ed efficace.



CAMPI D'IMPIEGO

SBLOCSIL è uno sbloccante e lubrificante con le seguenti caratteristiche:

- 1) **Sbloccante**, penetrante per dadi, viti, bulloni, meccanismi inceppati e scioglie la ruggine
- 2) **Protettivo antiruggine** per le superfici metalliche, previene quindi la formazione di ruggine creando un film sottile che protegge la superficie trattata.
- 3) **Elimina** le dispersioni elettriche. Evita i corti circuiti.
- 4) **Lubrificante** per meccanismi sottoposti a sollecitazioni (ingranaggi, motorini, ecc.)
- 5) **Idrorepellente**: elimina l'acqua e l'umidità da qualsiasi superficie. Contiene un *dewatering*.
- 6) **Anticongelante**: resiste alle basse temperature -40 °C.
- 7) **Detergente, sgrassante** per superfici metalliche: elimina grasso, olio, catrame, ruggine, ecc. Grazie al tubicino montato sul tasto erogatore, si raggiungono anche le parti meno accessibili migliorando così l'azione del prodotto.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 15 cm; attendere qualche minuto che il prodotto penetri, quindi smuovere con utensili adeguati i meccanismi bloccati.

Per sgrassare le superfici: spruzzare il prodotto sullo sporco da togliere, aspettare che il prodotto sciolga le impurità e pulire con un panno.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml
Cartoni da 12-25 pezzi
Codice 11710/04

Data ultima revisione: 18.12.2018

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorizations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® Indicates a Registered TradeMark of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

SILICONE SPRAY

DISTACCANTE LUBRIFICANTE SILICONICO SPRAY



CARATTERISTICHE

Base:	Fluidi siliconici puri al 100%
Aspetto:	olio trasparente
Propellenti:	Idrocarburi denaturari inodori, non tossici
Resistenza alla temperatura:	da -40 a +260°C
Temperatura di infiammabilità del fluido:	> 320°C
Rigidità dielettrica:	10-20 KV/mm
Conducibilità termica:	ca. 3,5x10 cal cm sec °C
Tensione superficiale:	20-21 dine cm
Non contiene CFC	
Non contiene SOLVENTI	
Non unge e non macchia	

DESCRIZIONE

SILICONE SPRAY un silicone adatto per molte applicazioni:

Antiadesivo, distaccante per lo stampaggio di materie plastiche e gomma. Distaccante per resine, colle, adesivi. Non verniciabile.

Scivolante e Lubrificante universale, per : materiali in gomma e plastica, cavi, guarnizioni (non contenendo solventi, evita lo screpolamento della gomma), profilati, macchine da cucire, taglierine, filati, aghi, carta, stoffa, fogli di polietilene, meccanismi all'aperto, ecc.

Antistatico per piani di lavoro; evita l'adesione della polvere sui macchinari (taglierine, aghi, lame, ecc.) e permette lo scorrimento sui piani della carta, cartone, tessuti.

Dielettrico per circuiti elettrici e elettronici, condensatori e trasformatori.

Idrorepellente e Protettivo contro l'umidità e la corrosione degli agenti atmosferici: indicato come protettivo per circuiti elettrici esposti all'acqua, per ammorbidire i materiali in gomma ed evitarne la screpolatura, idrorepellente antiumidità per tessuti, pelle.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Agitare la bomboletta prima dell'uso.

Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 25 cm e dopo averle sgrassate e pulite accuratamente.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 500 ml

Bombola Aerosol Personalizzata 400/500 ml

Cartoni da 25 pezzi

Codice 10410/05

Data ultima revisione: 09.12.2016

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief as of the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorizations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMark of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

SURFIGEN 2

PULITORE IGIENIZZANTE BASE ALCOOL

CARATTERISTICHE

Base:	Miscela di Alcool
Propellente:	Idrocarburi denaturati, inodori e atossici.
Aspetto:	liquido trasparente
Odore:	caratteristico dell'alcool
CFC Free	

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Per Superfici, Ambienti
- Contiene alcool puro al 90%
- Principio attivo con più del 70% di alcool
- Spruzzo Secco
- Evapora rapidamente

DESCRIZIONE

Pulitore Igienizzante per superfici dure, tavoli, piani, tessuti, utensili, ambienti, palestre, in auto, ufficio, sedili, maniglie, cruscotto, schermi, computer, tastiere, lenti, telefoni, tappeti, imballaggi. Industria, auto, casa, sport. Pulisce e rimuove sporco, unto, grasso igienizzando le superfici trattate.

Rimuove i cattivi odori creati da microorganismi e batteri. Non lascia residui.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Spruzzare da 30 cm sulla parte da trattare, lasciare agire per qualche secondo e rimuovere con un panno asciutto. Non spruzzare su apparecchi elettronici sotto tensione.

Testare Surfigen 2 in un angolo della superficie prima di procedere all'applicazione.

Per Ambienti: spruzzare 3-4 secondi e lasciare agire. Areare il locale prima di soggiornare.

Non spruzzare su fornelli o fiamma ed evitare di spruzzare sul cibo.

STOCCAGGIO

Conservare le bombolette al riparo da fonti di calore, mantenendo una temperatura inferiore ai 35°C, evitare un'esposizione diretta al sole.

Il prodotto ha durata utile di 12 mesi dalla data di produzione riportata sulla bomboletta.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml

Cartoni da 12 pezzi

Codice 13512/04

Data ultima revisione: 30.07.2020

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorizations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damage caused by incorrect use of the product.

® Indicates a Registered TradeMark of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet



TESSUSIL

IMPERMEABILE E IDROREPELLENTE PER PELLE E TESSUTI

CARATTERISTICHE

Base:	dimetilsilossano reattivo modificato, con aggiunta di catalizzatore
Colore:	incolore
Densità:	ca 0,9
Tempo di essiccazione:	l'effetto impermeabile si manifesta dopo circa due ore ed è completo dopo circa 10-12 ore
Stabilità:	non resiste agli alcali
Propellente:	idrocarburo denaturato e inodore

CAMPI D'IMPIEGO

Industria tessile e conciaria, indumenti sportivi ecc.....

Trattamento impermeabilizzante per vestiti, scarpe, guanti, tessuti, tende, vele, teloni, ombrelloni, ecc.

DESCRIZIONE

Questo particolare silicone ha la possibilità di condensare sulle fibre tessili e del cuoio reagendo con i gruppi ossidrilici e/o amminici delle fibre con l'ausilio di un catalizzatore già presente nel TESSUSIL.

Di conseguenza questo silossano reattivo si attacca stabilmente alle fibre conferendo l'idrorepellenza caratteristica dei siliconi, rendendo impermeabile il materiale trattato senza ostruire i pori o gli interstizi tra le fibre che quindi possono <<respirare>> permettendo il passaggio di gas e vapori.

Effetti secondari: conferisce una particolare <<mano morbida>> ai tessuti, aumenta la resistenza alla flessione ed alla abrasione dei cuoi inoltre da notevole potere antiadesivo che si manifesta come potere antimacchia perché agenti solidi o liquidi che possono sporcare non aderiscono, rimangono in superficie permettendo una facile asportazione che se fatta repentinamente non lascia traccia.

La praticissima confezione aerosol permette un'agevole applicazione domestica su scarpe, borsette, stivali, cappelli ecc.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

TESSUSIL va applicato sul prodotto finito in quanto il potere idrorepellente - antiadesivo - potrebbe ostacolare ulteriori trattamenti. Tessuti e cuoi debbono essere privati il più possibile da appretti, imbibenti, detergenti che con le loro caratteristiche idrofile potrebbero neutralizzare l'idrorepellenza del TESSUSIL.

Il cuoio dovrà avere un tenore di grasso inferiore al 10%, in quanto un ingrasso superiore ostacola la penetrazione del TESSUSIL permettendo solo un trattamento superficiale compromettendo l'efficace e duratura impermeabilizzazione.

TESSUSIL va diluito da 5 a 10 volte con solventi idrocarburi o clorurati ed applicato a spruzzo, per spalmatura, con spazzola o pennello, per immersione calcolando che il materiale trattato dovrà assorbire il 2% di silicone.

Quindi si lascia asciugare per almeno 10-12 ore a temperatura ambiente e quando è possibile essiccare a 100-120° C per 10-20 minuti per ottenere una condensazione completa.

Usando la bombola aerosol spruzzare da circa 30 cm su superfici pulite e asciutte.

Sulle superfici si potrà formare della polvere bianca che potrà essere asportata a operazione ultimata.

Il contenuto della bombola è sufficiente per il trattamento di ca 10 mq di superficie.

I composti siliconici presentano uno spiccato potere scivolante: usando l'aerosol attenzione a non investire i pavimenti.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml

Cartoni da 12 pezzi

Codice 10910/04

Data ultima revisione: 16.12.2016

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorizations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMark of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet



TRONICSIL

DETERGENTE DIELETTRICO SPRAY PER CONTATTI

CARATTERISTICHE

Base:	solvente a evaporazione rapida
Densità:	0,76 g/ml
Tensione Sup:	20 dine/cm
Cost. dielettrica:	2,4
Resistività elettrica Specifica:	$>1 \times 10^{13} \Omega \cdot \text{cm}$ (Ohm-cm)
Propellente:	idrocarburi denaturati inodori.

NON CONTIENE CFC CHE DANNEGGIANO L'OZONO.
Da usare su impianti non in tensione



CAMPI D'IMPIEGO

Industria elettronica, fotografica, ottica, meccanica di precisione.
Pulizia di componenti elettronici e materiali delicati in genere: giroscopi, motori, strumenti di precisione, films, macchine d'ufficio, macchine per fotografia, hi-fi, testine, schede elettroniche, quadri elettrici.

DESCRIZIONE

TRONICSIL è un pulitore detergente per contatti elettronici, motorini, circuiti, componenti elettrici. Grazie alla sua formulazione il prodotto evapora rapidamente senza lasciare residui oleosi sulle superfici trattate. Ha un potere bagnante molto elevato che gli permette di espandersi uniformemente e velocemente sulle superfici da pulire, chimicamente stabile, estremamente puro, dielettrico, resistività elevata, densità bassa per cui si incunea sotto lo sporco staccandolo. Evita la formazione di cortocircuiti sui quadri elettrici. Il tubicino permette di investire anche le parti meno accessibili, il getto a precisione aiuta a rimuovere e ad allontanare lo sporco.
Non intacca le materie plastiche e la gomma.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Inserire il tubicino e spruzzare a brevi intervalli sulle parti da pulire.
Eliminare lo sporco un panno asciutto

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 200 ml
Bombola Aerosol Personalizzata 200 ml
Cartoni da 12 pezzi
Codice 11510/02

Data ultima revisione: 16/07/2020

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorizations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

© indicates a Registered Trade/Marks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

TURBO LUX

LUCIDANTE SPRAY SENZA SILICONE
PER INTERNI ED ESTERNI AUTO

CARATTERISTICHE

Base:	Miscela di lucidanti sintetici e cere.
Aspetto:	Liquido trasparente
Propellente:	idrocarburi denaturati inodori atossici.
Biodegradabilità:	sup. al 80%
Profumazione:	Agrumi
NON CONTIENE SILICONE	



DESCRIZIONE

TURBO LUX è un lucidante spray senza silicone per cruscotti di autoveicoli.

Lucida e protegge superfici in plastica, gomma pelle, finta pelle, legno.

Esercita un'azione antimuffa, antisalsedine e antiumidità sulle parti trattate.

Particolarmente indicato per lucidare e proteggere parti esterne dell'auto: fascioni, paraurti, parti in plastica.

Contiene una profumazione resistente particolarmente al fumo e per lungo tempo.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Agitare la bomboletta prima dell'uso.

Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 10 cm.

Lucidare con un panno asciutto.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml

Bombola Aerosol Personalizzata 400 ml

Cartoni da 25 pezzi

Codice 11010/04X

Data ultima revisione: 16.12.2016

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorizations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

© Insieme a Registered TradeMark of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet