

GP Batteries Rechargeable



Pile ricaricabili Ni-Cd Ni-MH con terminali **GP Ni-Cd Ni-MH**

Ni-MH	2/3 AA	1.2 V	750 mA c/ term.	Ø 14.5 mm L. 29.0 mm	230 - 6550
Ni-MH	AAA	1.2 V	800 mA c/ term.	Ø 11.0 mm L. 44.5 mm	230 - 6535
Ni-MH	AA	1.2 V	2200 mA c/ term.	Ø 14.5 mm L. 49.5 mm	230 - 6825
Ni-MH	2/3 AF	1.2 V	1100 mA c/ term.	Ø 17.0 mm L. 29.0 mm	230 - 6575
Ni-MH	4/5 SC	1.2 V	2000 mA c/ term.	Ø 23.0 mm L. 33.0 mm	230 - 7180
Ni-Cd	SC	1.2 V	2000 mA c/ term.	Ø 23.0 mm L. 43.0 mm	230 - 7250



GP Batteries



Pile ricaricabili Ni-MH con tasto alto **GP Ni-Cd Ni-MH**

Ni-MH	AAA	Ministilo	1.2 V	650 mA	bulk	230 - 6525
Ni-MH	AAA	Ministilo	1.2 V	1000 mA	bulk	230 - 6530
Ni-MH	AA	Stilo	1.2 V	2600 mA	bulk	230 - 6865



La nuova generazione di ricaricabili Ni-MH

Non necessitano di ricarica in caso di lunghi periodi di inutilizzo
 Intercambiabili con le pile alcaline e Ni-MH
 1000 cicli - SEMPRE PRONTE PER L'USO
 Ottimo mantenimento della carica nel tempo
 Perdita <85% in 12 mesi
 Ottimo funzionamento alle temperature più estreme
 Ideale in montagna -10° +50°C

Batterie Ni-MH **GP ReCyko+** SEMPRE CARICHE

AAA	Ministilo	1.2 V	800 mA	blister 2 pz.	230 - 8320
AA	Stilo	1.2 V	2000 mA	blister 2 pz.	230 - 8350



Li-Ion ricaricabile **NCR18650PF - 3.7 V 2600 mA**

LiNiCoAlO₂ - 7/5 AF - 3.7 V 2600 mA (min. 2500mA)
 Flat Top (+) - Ø 18,5 mm. L. 65mm. - senza controller
 Carica tip. 1,75A - max 2,5A - Scarica 10A a 80° (imp.)
 Per elettronica e per quei dispositivi con controller incorporato



Batterie Li-Ion ricaricabile **18650 - 3.7V 2600 mA**

Li-Ion **7/5 AF** 3.7 V 2600 mA con controller Ø 17 mm. L. 67mm.
 con cavo e terminale a 3 poli